● : Standard ◎ : Option : Not available

Variation	Model no. JIS symbol	Bore size (mm)	Stroke length (mm) 10	20	30	40	50	75	100	125	150	Option: Stopper for adjustable stroke — Stopper position ① S1	② S2	③ S3	④ S4	① · ③ S5	② · ④ S6	Shock absorber type stopper — Stopper position ① A1	② A2	③ A3	④ A4	① · ③ A5	② · ④ A6	Switch	Page
Double acting single rod type	LCG 	ϕ 6	●	●	●	●	●					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1706
		ϕ 8	●	●	●	●	●	●																	
		ϕ 12	●	●	●	●	●	●	●																
		ϕ 16	●	●	●	●	●	●	●	●															
		ϕ 20, ϕ 25	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
Double acting position locking type	LCG-Q	ϕ 8	●	●	●	●	●	●				◎	◎					◎	◎					◎	1728
		ϕ 12	●	●	●	●	●	●	●																
		ϕ 16	●	●	●	●	●	●	●	●															
		ϕ 20, ϕ 25	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
Double acting single rod type clean room specifications	LCG-P7*	ϕ 6	●	●	●	●	●					◎	◎	◎	◎	◎	◎							◎	1736
		ϕ 8	●	●	●	●	●	●																	
		ϕ 12	●	●	●	●	●	●	●																
		ϕ 16	●	●	●	●	●	●	●	●															
		ϕ 20, ϕ 25	●	●	●	●	●	●	●	●	●														